Опросный лист ООО "ПК "Горная Автоматика" на разветвительные коробки К-РВ 100


Требуемый вид взрывозащиты	Температурный класс
☐ 1 Ex db IIC T6…T4 Gb ☐ 1 Ex tb IIIC T85°C…T135°c Db ☐ 1 Ex db ib IIC T6…T4 Gb ☐ 0 Ex ia IIC T6…T4 Ga X ☐ Ex ia IIIC T_{200}85°c…T_{200}135°C Da X	☐ T6 -60°C…+70°C ☐ T5 -60°C…+85°C ☐ T4 -60°C…+120°C
☐ 1 Ex eb IIC T5…T4 Gb ☐ Ex tb IIIC T100°C…T135°c Db	☐ T5 -60°C…+50°C ☐ T4 -60°C…+70°C
☐ Ex db IIC Gb U ☐ Ex eb IIC Gb U ☐ Ex tb IIIC Db U	☐ Ex -60°C…+130°C

Мах ток, А	_____	Степень защиты от внешних воздействий	IP66/IP67/IP68 (при погружении на глубину до 1,5м в течение не более 1,0ч)
Ограничение по габаритам (если есть)	_____x_____x_____ мм	Количество коробок	_____ штук
Окрашивание поверхности	☐ RAL7005 (по умолчанию) ☐ RAL_____(другое)	Климатическое исполнение	☐ УХЛ1 (по умолчанию) ☐ _____ (другое)

Клеммы

Сечение, мм^2	Кол-во, штук	Тип клеммы	Земля PE

Кабельные вводы



Обозначения боковых сторон корпуса

Заземление на стороне C (по умолчанию)

Сторона расположения	Кол-во вводов, шт.	Диаметр внешней оболочки кабеля, мм	Диаметр внутренней оболочки кабеля (для бронир. каб.) или диаметр кабеля в металлорукаве, мм	Тип ввода	Марка кабеля

Дополнительные опции (заполнять не обязательно)

☐ Антиконденсатное покрытие	Примечание заказчика
☐ Наличие пермычек (по схеме заказчика)	
☐ Приемка заказчика	
☐ Маркировка клеммников	
☐ Маркировка коробки:	

Контактная информация		
	Организация:	тел.
	Контактное лицо:	E-mail:
	Почтовый адрес:	