Опросный лист ООО "ПК "Горная Автоматика" на светильники			
Требуемый вид взрывозащиты	☐ 1 Ex e mb IIC T5 Gb X (С-ДСП1; С-ДКУ1; С-ДСП4; С-ДКУ4)	Номинальная мощность, Вт	
	☐ Ex tb IIIC T85°C Db X (С-ДСП1; С-ДКУ1; С-ДСП4; С-ДКУ4)		
	☐ 1 Ex d IIC T6 Gb (С-ДСП2; С-ДПП2; С-ДСП3)	Номинальное напряжение питания, В	
	☐ Ex tb IIIC T80°C Db (С-ДСП2; С-ДПП2; С-ДСП3)		
	☐ 1 Ex d IIC T6 Gb X (С-ДРП2)	Климатическое исполнение	
	☐ Ex tb IIIC T80°C Db X (С-ДРП2)		

Способ установки		Тип кривой силы света	
	☐ Подвесной		☐ Ш (Широкая)
	☐ Консольный		☐ Д (Косинусная)
	☐ Потолочный		☐ Г (Глубокая)
	☐ Переносной		☐ К (Концентрированная)

Модификации	
Серия 1	Серия 2
☐ 000 - скоба поворотная (по умолчанию)	☐ 000 - скоба поворотная (по умолчанию)
☐ 001 - рым-болт	☐ 001 - рым-болт
☐ 002 - крюк	☐ 002 - крюк
☐ 003 - на трубу	☐ 003 - на трубу G3/4
☐ 004 - тросик	☐ 004 - тросик
☐ 005 - скоба мачтовая поворотная	☐ 005 - на опору до D51мм
Серия 3	Серия 4
☐ 000 - скоба поворотная (по умолчанию)	☐ 000 - скоба поворотная (по умолчанию)
☐ 001 - рым-болт	
☐ 002 - крюк	☐ 001 - рым-болт
☐ 003 - на трубу G3/4	
☐ 004 - тросик	☐ 002 - крюк
☐ 005 - на опору до D51мм	
☐ 006 - на трубу G3/4 без скобы	☐ 003 - на трубу
☐ 007 - на трубу G3/4 с соединительной коробкой	

☐ Общепромышленное исполнение	Наличие БАП	☐ АО3 - 180 мин.
		☐ АО1,5 - 90 мин.

Примечание заказчика

Ограничение по габаритам (если есть)	_____x_____x_____мм	Кол-во светильников, шт.	_____

Контактная информация		
	Организация:	тел.
	Контактное лицо:	E-mail:
	Почтовый адрес:	